電源重畳方式ワンケーブルカメラ
52万画素屋内監視カメラ

AP-58SEH_VP

**電源重畳ユニット(別売)利用により、
同軸ケーブル1本だけの配線で容易に設置
できる高精細ワンケーブル監視カメラ。**

専用電源重畳ユニット AP-ONE、AP-FOUR、AP-EIGHT

■ 特徴

- 1/3 インチ SONY 960H EXview HAD CCD Ⅱ を搭載し、高感度、高解像度、高い色再現性を実現
- 52 万画素、水平 650TV 本 (カラー) の高解像度
- 照度がある場合はカラー映像で撮影し、照明が OFF になる薄暗い環境下では自動的に白黒モードへ切換えて撮影する DAY&NIGHT 機能搭載
- IR カットフィルター切換
- ATR(コントラスト改善)機能搭載
- AGC(オートゲインコントロール)機能(レベル調整)
- 2D-DNR 機能を搭載し、低照度下で発生するノイズを抑制
- オートホワイトバランス
  (ATW,PUSH,USER 1/2,Anti CR,Manual)
- フリッカーレス機能搭載
- バックフォーカス調整機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- BLC(逆光補正)・HLC(ハイライト軽減)機能搭載

■ 仕様

映像素子	1/3 インチ SONY 960H EXview HAD
	CCD Ⅱ
TV方式	NTSC
総画素数	約 52 万画素 /1020(H)×508(V)
有効画素数	約 48 万画素 /976(H)×494(V)
水平解像度	650TV 本以上 (カラー)
	700TV 本以上(白黒)
走査方式	2 : 1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p / 75Ω コンポジット信号(BNC)
電子シャッター	1/60 ～ 1/10.000 秒
	(フリッカーレス対応)
レンズ	f=2.8-8mm/F0.95-360(標準レンズ)
フリッカーレス	ON/ OFF
S/N比	52dB 以上(AGC OFF 時)
OSD	内蔵
ゲインコントロール	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
ホワイトバランス	ATW,PUSH,USER 1/2,Anti CR,Manual
ガンマ補正	γ=0.45
デイ/ナイト	AUTO(IR カットフィルター切換)

NR	2D-DNR 機能
ATR	ON/OFF/ レベル調整
逆光補正	BLC/HLC/OFF 切替
電源	専用電源重畳ユニットより供給
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/90% 以下(結露なきこと)
質量	350g
サイズ	125×55mm(外形図参照)
付属品	(1) モニターテスト用コード
	(2)C マウントリング
	(3) レンズ接続用プラグ
	(4) 取扱説明書
	(5) 保証書 3 年間