

電源重畳方式ワンケーブルカメラ
52万画素防雨赤外線監視カメラ

AP-7SEHIR_VP

電源重畳ユニット(別売)利用により、
同軸ケーブル1本だけの配線で容易に設置
できる高精細ワンケーブル監視カメラ。

専用電源重畳ユニット AP-ONE、AP-FOUR、AP-EIGHT



■ 特徴



- 1/3 インチ SONY 960H EXview HAD CCD II を搭載し、高感度、高解像度、高い色再現性を実現
- 52万画素、水平650TV本(カラー)の高解像度
- f=5~50mm (F1.4-360 DC オートアイリス)
- ジャイアント IR LED×14 個搭載
- Intelligent IR Image Compensation (赤外線照射量自動制御)機能搭載
- IR カットフィルター切換
- AGC(オートゲインコントロール)機能(レベル調整)
- 2D-DNR 機能を搭載し、低照度下で発生するノイズを抑制
- オートホワイトバランス (ATW,PUSH,USER 1/2,Anti CR,Manual)
- フリッカーレス機能搭載
- スタティック&ダイナミック白点検出補正機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- 保護等級 IP67 準拠

■ 仕様

映像素子	1/3 インチ SONY 960H EXview HAD CCD II
TV方式	NTSC
総画素数	約 52 万画素 /1020(H)×508(V)
有効画素数	約 48 万画素 /976(H)×494(V)
水平解像度	650TV 本以上(カラー) 700TV 本以上(白黒)
走査方式	2:1 インターレース
映像出力	1.0Vp-p / 75Ω コンポジット信号(BNC)
電子シャッター	1/60 ~ 1/10.000 秒 AUTO IRIS/SHUT+AUTO IRIS(フリッカーレス対応)
最低照度	0.1Lux/F1.2(カラー), 0.01Lux/F1.2(白黒)
レンズ	パリアフォーカル(f=5~50mm/F1.2-360) DC オートアイリス
フリッカーレス	ON/ OFF
S/N比	52dB 以上(AGC OFF 時)
OSD	内蔵
赤外線LED	赤外線 LED×21 最大照射距離 30m
ゲインコントロール	AGC : Off/0.25/0.50/0.75/1.00

ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/ ANTI CR/MANUAL/PUSHLOCK
ガンマ補正	γ=0.45
デイ/ナイト	AUTO(IR カットフィルター切換)
NR	Y/C/YC/OFF レベル調整 (2D デジタルノイズ削減機能)
エフェクト	左右反転/ブライツネス/コントラスト/ シャープネス/色相/ゲイン
マスキング	ON/OFF 位置サイズ調整、色選択、透明度調整、モザイク効果(4 エリア)
RS-485	PELCO-D(OSD 制御)
電源	専用電源重畳ユニットより供給
動作温度/湿度	-10℃~+50℃/90% 以下(結露なきこと)
質量	1,300g
サイズ	288×150mm(外形図参照)
付属品	(1) モニターテスト用コード (2) ねじ×4 (3) アンカープラグ×4 (4) 六角レンチ (5) 取扱説明書、保証書