

41万画素防雨型赤外線監視カメラ

AP-B6800ARTL

逆光に強いスーパーワイドダイナミック機能、電子感度アップ機能(最大512倍)搭載で視認性の高い映像を実現。



■ 特徴



- 1/3 インチ SONY Super HAD CCD IIを搭載
- 41万画素、水平650TV本(カラー)の高解像度
- f=2.8～12mmバリフォーカルレンズ搭載
- 屋外防雨(IP67 準拠)対応
- スーパーワイドダイナミック機能搭載
- 赤外線LED×48個(最大照射距離：約30m)を搭載
- 最大512倍の電子感度アップ機能搭載
- 2D+3D デジタルノイズ削減機能
- ECLIPS(HLC)機能搭載
- AGC(オートゲインコントロール)機能搭載
- フリッカーレス機能搭載
- デイ&ナイト機能搭載
- ホワイトバランス機能搭載
- オンスクリーンディスプレイ(OSD)
- モーション機能搭載
- プライバシーマスク機能搭載
- インテリジェント IR 制御機能搭載

■ 仕様

映像素子	1/3 インチ Sony Super HAD II
TV方式	NTSC
総画素数	41万画素 / 811(H) × 508(V)
有効画素数	38万画素 / 768(H) × 494(V)
水平解像度	650TV本以上(カラー) 700TV本以上(白黒)
走査方式	2:1 インターレース
映像出力	1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
電子シャッター	OFF/A.FLK/1/60～1/120,000 秒 /2倍～512倍/AUTO
最低照度	0.05Lux/F1.2(カラー)/0.01Lux(モノクロ) /0.00Lux(赤外線 IR ON 時)
レンズ	f=2.8～12mm/F1.2-360 ※IR 対応 水平画角(約102°～28°)
S/N比	52dB以上(AGC OFF 時)
OSD	内蔵
赤外線LED	最大照射距離約30m
ゲインコントロール	AGC: OFF/LOW / MIDDLE / HIGH
ホワイトバランス	ATW/COL-ROLL/PUSH/MANUAL (ATW1,800～10,500K)
ガンマ補正	γ=0.45
デイ/ナイト	DAY(カラー)/NIGHT(モノクロ)/AUTO(自動)

BLC	ON / OFF (レベル調整)
フリッカーレス	ON/OFF
S-WDR	ON/OFF、LOW/MIDDLE/HIGH 調整可能 デュアルチャンネルで動作し72db以上
ECLIPS	ON / OFF (8 エリア、レベル調整)
DNR	OFF/ON(2D+3D デジタルノイズ削減機能)
モーション検知	ON / OFF (8 エリア)
エフェクト	デジタルズーム/映像静止/デジタルエフェクト /CR_CB Gain
マスキング	ON / OFF (8 エリア)
DIS	ON / OFF
鏡像反転	上下、左右
電源	DC12V/180mA (IR ON 時 600mA)
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/90% 以下(結露なきこと)
質量/サイズ	1,150g/ W103×H115×D250mm(外形図参照)
付属品	(1) モニターテスト用コード、(2) AC 接続用コード、(3) 日除けカバー、(4) ねじ類一式、(5) 六角レンチ、(6) 日除けカバー固定ネジ、(7) 取扱説明書、保証書 3 年間