

HD-SDI 4chデジタルレコーダー

AP-S1204

HD-SDI/3G-SDI 録画に対応した 高画質・高精細監視システムの決定版



■ 特徴

- H.264SVC 圧縮方式対応
- デジタルズームにも耐える高画質・高解像度
- プログレッシブスキャンに対応した精細な映像
- モーション・センサー録画に対応
- 多彩な録画スケジュール設定
- パソコンでライブ監視、検索再生、遠隔設定が可能
- スマートフォンによる遠隔ライブ監視に対応
- スマート検索機能で効率的な管理が可能
- Watchdog 機能搭載
- 選べる保存形式
- スケジュールバックアップに対応
- 音声録音に対応

■ 仕様

| | |
|---------------|--|
| 信号方式 | SMPTE292M 準拠 |
| 圧縮方式 | H.264SVC 圧縮方式 (ハードウェアエンコーディング) |
| システム | OS Windows7 |
| CPU/Memory | Intel(R) Core(TM) i5 / 2GB |
| 映像入力 | HD-SDI(BNC) × 4 |
| 映像出力 | HDMI 出力 × 1 VGA 出力(15PIN DIN) × 1 |
| 録画解像度 / フレーム数 | 1080p(30fps) × 4 1080i(30fps) × 4 720p(60fps) × 4 |
| モニター表示フレーム数 | 120fps |
| 最大録画フレーム数 | 最大 120fps(720p 時は 240fps) |
| 録画モード | ライブ監視 / 常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / モーションまたはセンサー録画 / 常時 & イベント録画 |
| 録画画質 | 5 段階で選択可能 |
| 画面表示 | 全画面 / 4 分割 |
| スケジュール録画設定 | 1 週間(日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 休日) 1 時間単位 |
| 音声入力 | 2CH(ステレオフォンジャック × 1) ※モノラル、音声分岐ケーブルが必要(オプション) |

| | |
|-------------|---|
| 音声出力 | ステレオフォンジャック × 1 |
| アラーム入力 | 4ch (N.C/N.O) ※オプション |
| アラーム出力 | 4ch (N.C/N.O) ※オプション |
| モーション検知 | エリア : (任意の範囲を 8 カ所) 感度レベル調整 : 50 段階で調整 |
| シリアルポート | マウス用 × 1, キーボード用 × 1 ※キーボードは別売 |
| USB1.1 | マウス用 × 1, キーボード用 × 1 ※キーボードは別売 |
| USB2.0 | USB × 8 (バックアップ用) |
| eSATA | eSATA × 1 |
| シリアルIO ポート | RS-485 (オプション) |
| LANインターフェイス | 10/100/1000-base T Ethernet (RJ-45) × 1 |
| リモート・コントロール | Internet Explorer, iPhone・iPad, Android(ライブ) クライアントソフト使用 (バックアップ、録画再生、ライブ監視、遠隔設定) |
| 電源入力 | 100V ~ 240V AC, 500W |
| 動作湿度 | 20 ~ 85%RH |
| 動作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 寸法 | 480(W) × 180(H) × 550(D)mm |
| 質量 | 約 22Kg(ハードディスク未装着) |
| 付属品 | 電源コード、取扱説明書 クライアントソフト、マウス 保証書(1年間) |