

## HD-SDI 8chデジタルレコーダー

# AP-S2408

## HD-SDI/3G-SDI 録画に対応した 高画質・高精細監視システムの決定版



### ■ 特徴

- H.264SVC 圧縮方式対応
- デジタルズームにも耐える高画質・高解像度
- プログレッシブスキャンに対応した精細な映像
- モーション・センサー録画に対応
- 多彩な録画スケジュール設定
- パソコンでライブ監視、検索再生、遠隔設定が可能
- スマートフォンによる遠隔ライブ監視に対応
- スマート検索機能で効率的な管理が可能
- Watchdog 機能搭載
- 選べる保存形式
- スケジュールバックアップに対応
- 音声録音に対応

### ■ 仕様

信号方式	SMPTE292M 準拠	音声出力	ステレオフォンジャック × 1
圧縮方式	H.264SVC 圧縮方式 (ハードウェアエンコーディング)	アラーム入力	8ch (N.C/N.O) ※オプション
システム	OS Windows7	アラーム出力	8ch (N.C/N.O) ※オプション
CPU/Memory	Intel(R) Core(TM) i7 / 2GB	モーション検知	エリア：(任意の範囲を 8 カ所) 感度レベル調整：50 段階で調整
映像入力	HD-SDI(BNC) × 8	シリアルポート	マウス用 × 1、キーボード用 × 1 ※キーボードは別売
映像出力	HDMI 出力 × 1 VGA 出力(15PIN DIN) × 1	USB1.1	マウス用 × 1、キーボード用 × 1 ※キーボードは別売
録画解像度 / フレーム数	1080p(30fps) × 8 1080i(30fps) × 8 720p(60fps) × 8	USB2.0	USB × 8 (バックアップ用)
モニター表示フレーム数	240fps	eSATA	eSATA × 1
最大録画フレーム数	最大 120fps(720p 時は 240fps)	シリアルIO ポート	RS-485 (オプション)
録画モード	ライブ監視 / 常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / モーションまたはセンサー録画 / 常時 & イベント録画	LANインターフェイス	10/100/1000-base T Ethernet (RJ-45) × 1
録画画質	5 段階で選択可能	リモート	Internet Explorer, iPhone・iPad, Android(ライブ)
画面表示	全画面 / 4 分割 / 8 分割	・コントロール	クライアントソフト使用 (バックアップ、録画再生、ライブ監視、遠隔設定)
スケジュール録画設定	1 週間(日, 月, 火, 水, 木, 金, 土, 休日) 1 時間単位	電源入力	100V ~ 240V AC, 500W
音声入力	2CH(ステレオフォンジャック × 1) ※モノラル、音声分岐ケーブルが必要(オプション)	動作湿度	20 ~ 85%RH
		動作温度	0℃ ~ 40℃
		寸法	480(W) × 180(H) × 550(D)mm
		質量	約 22Kg(ハードディスク未装着)
		付属品	電源コード、取扱説明書 クライアントソフト、マウス 保証書(1 年間)