

52 万画素防雨赤外線監視カメラ

AP-VN5XEH

1/3インチ SONY 960H EXview HAD
CCD II を搭載し、高感度、高解像度、高い
色再現性を実現。



■ 特徴



- 水平解像度 650TV 本 (カラー) / 700TV 本 (白黒) の本格仕様
- 赤外線 LED 搭載。昼間はカラー映像で撮影し、夜間は自動的に赤外線を照射し、肉眼では認識できない明るさの被写体でも、詳細な白黒映像を撮影
- Intelligent IR Image Compensation (赤外線照射量自動制御) 機能搭載
- 単焦点レンズ (f=4.3mm/F2.0) 搭載
※水平画角約 58°
- 簡易デイト機能搭載。(AUTO)
- 保護等級 IP67 準拠により、直接本体に雨が当たる環境下へも設置可能
- AGC (オートゲインコントロール) 機能 (レベル調整)
- 2D-DNR 搭載 (AUTO)。
- カメラとブラケットを一体化させたマルチアングル調整機構により、強い風雨や振動などに対する強度が更に向上。またブラケット内からケーブルが出ているので工事の際の配線処理も容易で、見た目もシンプルにすっきり設置
- 壁面、天井設置対応ブラケット

■ 仕様

映像素子	1/3インチSONY 960H EXview HAD CCD II
TV方式	NTSC
有効画素数	48万画素/976 (H) × 494 (V) (総画素数：52万画素)
水平解像度	650TV本 (カラー) 700TV本 (白黒)
走査方式	2 : 1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号 (BNC)
レンズ	f=4.3mm/F2.0 水平画角58°

ノイズリダクション	2D-DNR(AUTO)
オートホワイトバランス	ATW,PUSH,USER 1/2,Anti CR,Manual
S/N比	52dB以上 (AGC OFF時)
ゲインコントロール	AGC
ガンマ補正	γ=0.45
電源	DC12V
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	90%以下 (結露なきこと)
付属品	ACアダプター (DC12V/1A)、ねじ類一式 六角レンチ、取扱説明書、保証書 (3年間)