



- HD-SDI 監視カメラ 8 台対応ワンケーブル電源重畳受信ユニット (AP-HR08SRK)は、専用のワンケーブル 監視カメラや送信ユニット間を同軸ケーブル(75Ω)1本で配線することが可能です。
- 一本の同軸ケーブルで電源と HD-SDI 信号を重畳して伝送するため工期短縮及び工事単価を節約し、長距離間を伝送することが可能です。
※最大伝送距離は使用するケーブルの種類や特性によって異なります。
(使用ケーブル / VP多重伝送可能距離)

L-5CFB(カナレ) 同軸ケーブル 400m
5C-FB 同軸ケーブル 380m
L-5C2V(カナレ) 同軸ケーブル 280m
L-3C2V(カナレ) 同軸ケーブル 245m

- リピーター(中継器 / AP-HLR01RK)を中間に使用して、伝送距離を延長することができます。
4W(1000m/2台)
6W(800m/2台)
8W(700m/1台)
※Wは送信ユニットに接続するカメラの消費電力、台数はリピーターの数
- 自動線路診断機能を搭載し、安全に電源を伝送することができます。

仕様

出力映像信号	HD-SDI (1.485Gbps)×8	
映像入力の最大伝送可能距離	400m (L-5CFB/VP多重信号)	
映像出力の最大伝送可能距離	25m (L-5CFB)	
接続端子	HD-SDI映像入力/ DC48V電源出力端子	75Ω, BNC-F (低リターンロス)
	HD-SDI映像出力端子	75Ω, BNC-F (低リターンロス)
	AC電源入力端子	3ピンコンセント (専用電源ケーブルを使用)
電源ランプ	電源重畳ON	正常動作(LINK) 時:点灯、過電流時:点滅
	電源重畳OFF	消灯
最大出力電源	DC12V/0.83A(10W) ※1CHあたり	
消費電力	117W (最大)	
電源	入力: AC100V~240V, 50/60Hz	
動作温度/湿度	-10℃~+50℃/0~80%	
材質 / 重量	スチールケース/約4kg	
外形寸法	430(W) x 44(H) x 350(D)mm	
送信ユニット・ リピーター適合機種	送信ユニット	AP-HT01SRK
	リピーター	AP-HLR01RK
付属品	(1)電源接続コード (2)19インチラックマウント金具×2 (3)ゴム足×4 (4)ねじ一式 (5)取扱説明書・保証書(2年間)	

外形寸法図

単位: mm

